

鮮力牌 SL 冷凍機組規格表

分離式機組 --- 冷凍系列 (ET= -28℃ ; CT= 48℃)

機 種 型 號	SL-120	SL-180	SL-260	SL-400	SL-550	
冷凍能力(BTU/HR)	7500	11000	18000	19139	24000	
運轉消耗電力(KW)	1.4	1.7	2.6	3.3	4.3	
電 壓 / 相 數	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	
線 路 圖 編 號	E20513(-1)	E20513(-1)	E20513(-1)	E20513(-1)	E20513(-1)	
冷規 凝 器格	風車直徑×數量	13"×1 支	13"×2 支	13"×2 支	16"×2 支	16"×2 支
	風車出力(W)	95W×2 支	95W×2 支	95W×2 支	185W×2 支	185W×2 支
	風量(CMM)	40	80	80	130	130
蒸規 發 器格	風車直徑×數量	12"×2 支	12"×3 支	16"×2 支	16"×2 支	16"×2 支
	風車出力(W)	50W×2 支	50W×2 支	125W×2 支	125W×2 支	150W×2 支
	風量(CMM)	58	87	142	142	142
主箱 機尺 裝寸	長 (MM)	1097	1345	1435	1535	1535
	寬 (MM)	546	546	546	546	546
	高 (MM)	505	505	505	505	505

分離式機組 --- 冷藏系列 (ET= -4℃ ; CT= 48℃)

機 種 型 號	SM-90	SM-150	SM-180	SM-270	SM-400	SM-500	
冷凍能力(BTU/HR)	11166	11900	17965	32300	39200	41700	
運轉消耗電力(KW)	2.1	2.3	2.7	3.4	4.0	4.6	
電 壓 / 相 數	220V/1(3) §	220V/1 §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	
線 路 圖 編 號	E940531(-1)	E940531(-1)	E940531(-1)	E940531(-1)	E940531(-1)	E940531(-1)	
冷規 凝 器格	風車直徑×數量	13"×1 支	13"×2 支	13"×2 支	13"×2 支	16"×2 支	16"×2 支
	風車出力(W)	95W×1 支	95W×2 支	95W×2 支	95W×2 支	185W×2 支	185W×2 支
	風量(CMM)	40	80	80	80	130	130
蒸規 發 器格	風車直徑×數量	12"×2 支	12"×2 支	12"×3 支	16"×2 支	16"×2 支	16"×2 支
	風車出力(W)	50W×1 支	50W×2 支	50W×3 支	125W×2 支	125W×2 支	125W×2 支
	風量(CMM)	58	58	87	142	142	142
主尺 機寸	長 (MM)	1097	1345	1435	1435	1535	1535
	寬 (MM)	546	546	546	546	546	546
	高 (MM)	505	505	505	505	505	505

1. 冷凍系列機組能力為 R507A 冷媒之能力。冷藏系列機組能力為 R22 冷媒之能力。
2. 運轉消耗電力為整台機組所消耗之電力，且為設定蒸發溫度下之對應值。
3. 冷凍系列機組之除霜方式為電熱除霜式。冷藏系列機組為停機送風式。