

鮮力牌 SLU 冷凍機組規格表

分離式機組 --- 冷凍系列 (ET= -28℃ ; CT= 48℃)

機 種 型 號	SLU-120	SLU-180	SLU-260	SLU-400	SLU-550	
冷凍能力(BTU/HR)	7500	11000	18000	19139	24000	
運轉消耗電力(KW)	1.4	1.7	2.6	3.3	4.3	
電 壓 / 相 數	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	
散 熱 器 型 號	ICUN05K64	ICUN08K11	ICUN09K17	ICUN12K88	ICUN17K21	
蒸 發 器 型 號	EF-150	EK-210	EL-270	UK202	EL-340	
冷規 凝 器格	風車直徑×數量	18"×1 支	18"×1 支	18"×1 支	18"×2 支	18"×2 支
	風車出力(W)	250W×1 支	250W×1 支	250W×1 支	250W×2 支	250W×2 支
	風量(CMM)	78	78	78	156	156
蒸規 發 器格	風車直徑×數量	12"×2 支	12"×3 支	16"×2 支	16"×2 支	16"×2 支
	風車出力(W)	75W×2 支	75W×3 支	125W×2 支	125W×2 支	1250W×2 支
	風量(CMM)	58	87	142	142	142
底尺	長 (MM)	700	700	700	700	700
	寬 (MM)	660	660	660	660	660
座寸	高 (MM)	-----	-----	-----	-----	-----

分離式機組 --- 冷藏系列 (ET= -4℃ ; CT= 48℃)

機 種 型 號	SMU-90	SMU-150	SMU-180	SMU-270	SMU-400	SMU-500	
冷凍能力(BTU/HR)	11166	11900	17965	32300	39200	41700	
運轉消耗電力(KW)	2.1	2.3	2.7	3.4	4.0	4.6	
電 壓 / 相 數	220V/1(3) §	220V/1 §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	
散 熱 器 型 號	ICUN200	ICUN300	ICUN500	ICUN300	ICUN800	ICL1000	
蒸 發 器 型 號	EF-120M	EF-150M	EF-180M	EL-270M	EL-300M	EL-375M	
冷規 凝 器格	風車直徑×數量	16"×1 支	18"×1 支	18"×1 支	18"×2 支	18"×2 支	16"×3 支
	風車出力(W)	38W×1 支	38W×1 支	38W×1 支	38W×2 支	38W×2 支	185W×3 支
	風量(CMM)	54	80	78	156	151	195
蒸規 發 器格	風車直徑×數量	12"×2 支	12"×2 支	12"×3 支	16"×2 支	16"×2 支	16"×2 支
	風車出力(W)	50W×2 支	50W×2 支	50W×3 支	125W×2 支	125W×2 支	125W×2 支
	風量(CMM)	58	58	87	142	142	142
底尺	長 (MM)	700	700	700	700	700	
	寬 (MM)	660	660	660	660	660	
座寸	高 (MM)	-----	-----	-----	-----	-----	

1. 冷凍系列機組能力為 R507A 冷媒之能力。冷藏系列機組能力為 R22 冷媒之能力。
2. 運轉消耗電力為整台機組所消耗之電力，且為設定蒸發溫度下之對應值。
3. 冷凍系列機組之除霜方式為電熱除霜式。冷藏系列機組為停機送風式。