

鮮力牌 SLF 冷凍機組規格表

分離式機組 --- 冷凍系列 (ET= -28℃ ; CT= 48℃)

機 種 型 號		SLF-120	SLF-180	SLF-260	SLF-400	SLF-550
冷凍能力(BTU/HR)		7500	11000	18000	19139	24000
運轉消耗電力(KW)		1.4	1.7	2.6	3.3	4.3
電 壓 / 相 數		220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §
散 熱 器 型 號		ICUN05K64	ICUN08K11	ICUN09K17	ICUN12K88	ICUN17K21
蒸 發 器 型 號		EF-150	EK-210	EL-270	UK202	EL-340
冷規 凝 器格	風車直徑×數量	18"×1 支	18"×1 支	18"×1 支	18"×2 支	18"×2 支
	風車出力(W)	250W×1 支	250W×1 支	250W×1 支	250W×2 支	250W×2 支
	風量(CMM)	78	78	78	156	156
蒸規 發 器格	風車直徑×數量	12"×2 支	12"×3 支	16"×2 支	16"×2 支	16"×2 支
	風車出力(W)	75W×2 支	75W×3 支	125W×2 支	125W×2 支	1250W×2 支
	風量(CMM)	58	87	142	142	142
主箱 機尺 裝寸	長 (MM)	550	550	550	550	550
	寬 (MM)	546	546	546	546	546
	高 (MM)	505	505	505	505	505

分離式機組 --- 冷藏系列 (ET= -4℃ ; CT= 48℃)

機 種 型 號		SMF-90	SMF-150	SMF-180	SMF-270	SMF-400	SMF-500
冷凍能力(BTU/HR)		11166	11900	17965	32300	39200	41700
運轉消耗電力(KW)		2.1	2.3	2.7	3.4	4.0	4.6
電 壓 / 相 數		220V/1(3) §	220V/1 §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §	220V/1(3) §
散 熱 器 型 號		ICUN200	ICUN300	ICUN500	ICUN300	ICUN800	ICL1000
蒸 發 器 型 號		EF-120M	EF-150M	EF-180M	EL-270M	EL-300M	EL-375M
冷規 凝 器格	風車直徑×數量	16"×1 支	18"×1 支	18"×1 支	18"×2 支	18"×2 支	16"×3 支
	風車出力(W)	38W×1 支	38W×1 支	38W×1 支	38W×2 支	38W×2 支	185W×3 支
	風量(CMM)	54	80	78	156	151	195
蒸規 發 器格	風車直徑×數量	12"×2 支	12"×2 支	12"×3 支	16"×2 支	16"×2 支	16"×2 支
	風車出力(W)	50W×2 支	50W×2 支	50W×3 支	125W×2 支	125W×2 支	125W×2 支
	風量(CMM)	58	58	87	142	142	142
主尺 機寸	長 (MM)	550	550	5505	550	550	550
	寬 (MM)	546	546	546	546	546	546
	高 (MM)	505	505	505	505	505	505

1. 冷凍系列機組能力為 R507A 冷媒之能力。冷藏系列機組能力為 R22 冷媒之能力。
2. 運轉消耗電力為整台機組所消耗之電力，且為設定蒸發溫度下之對應值。
3. 冷凍系列機組之除霜方式為電熱除霜式。冷藏系列機組為停機送風式。